



ООО «МирГрад»
225039, Брестская обл., Брестский р-н, д. Тюхиничи, д. 1
Моб.: (МТС) +375 (29) 527-94-27; тел.: +375 (162) 505-716
Тел./факс: +375 (162) 510-796
E-mail: mirgrad@tut.by www.stanki.com.by

Многопильный кромкообрезной станок МКС-1000



E-mail: mirgrad@tut.by

www.stanki.com.by



Описание

Многопильный кромкообрезной станок МКС-1000 может использоваться как многопильный станок с высотой пропила до 120 мм и как высокопроизводительный кромкообрезной станок на лесопильных предприятиях высокой и средней мощности.

Станок оборудован длинным валом и широким подающим столом. Мощный стальной корпус из 12-ти мм стали обеспечивает жесткость и надежность станка. Возможна установка до 8 пил на различном расстоянии, что позволяет обрабатывать материал различной ширины без дополнительной перенастройки станка.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Максимальная высота пропила, мм	120
Минимальная длина пильного материала, мм	1200
Максимальное расстояние между крайними пилами, мм	1000
Скорость подачи (регулируется шкивами), м/мин	30, 40, 50
Диаметр пил, мм	350
Посадочный диаметр пилы, мм	70
Мощность двигателя привода пильного вала, кВт	22 – 30
Мощность двигателя подачи, кВт	1,5
Частота вращения пильного вала, об/мин	3800
Габариты станка:	
Длина, мм	2020
Ширина, мм	1690
Высота, мм	1300
Масса станка, кг	до 1500



ООО «МирГрад»
225039, Брестская обл., Брестский р-н, д. Тюхиничи, д. 1
Моб.: (МТС) +375 (29) 527-94-27; тел.: +375 (162) 505-716
Тел./факс: +375 (162) 510-796
E-mail: mirgrad@tut.by www.stanki.com.by

Конструктивные особенности

- Когтевая защита на входе станка препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке. Предусмотрен подъем когтевой защиты для обеспечения реверсивной подачи заготовки.
- Лазерные указатели пропила. Используются для построения линии визирования при распиловке на кромкообрезных станках.
- Подача и прижим заготовки осуществляется массивными приводными рябухами по всей плоскости обработки, что обеспечивает прямолинейность распиловки и высокую точность обработки.
- Регулировка скорости подачи заготовки, при производственной необходимости заказчика, может осуществляться с помощью частотного преобразователя (опция).
- По заказу клиента в комплект поставки могут включаться лазерные указатели (опция).

Стоимость станка 13 900 бел. руб. с НДС.

Гарантия: 12 месяцев с поставки оборудования.

Сроки изготовления: 30 рабочих дней с момента получения предоплаты.

ООО «МирГрад»
Директор

Корпач В.Н.
+375 29 527-94-27 (МТС)

E-mail: mirgrad@tut.by

www.stanki.com.by